

## IVC 60/24-2 AP

紧凑型易操作的入门级工业吸尘器。配备半自动过滤器清洁系统、大直径角轮和制动滚轮。非常适用于生产机器和区域的清洁。



### 订货号

1.576-104.0

- 防静电设备
- 人工过滤器清洁系统
- 为预分离系统集成旋风除尘装置

### 技术参数

EAN代码		4039784463738
电源	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
空气流量	l/s / m³/h	148 / 532
真空度	mbar / kPa	254 / 25,4
水箱容积	l	60
额定功率	kW	2,4
真空式		电子
过滤器区	m²	0,95
连接头标称直径		ID 70
附件标称直径		ID 70 / ID 50 / ID 40
声压级	dB(A)	73
重量,不含附件	kg	59
尺寸(长x宽x高)	mm	970 × 690 × 995

这个装置需要说明书

### 备件

过滤器	扁平折迭式过滤器
机器随附的附件	否
排空垃圾箱	卸下底盘
■ 含运费	



### 手动振动过滤器，降低操作成本

- 手动振动过滤器增加永久过滤器的工作时间，从而减少维护工作。



### 2台风机电机

- 2部风机执行清洁操作。电机的电气控制，避免了大启动电流。



### 带拆卸装置的垃圾容器

- 带拆卸装置的垃圾容器，在抽吸的垃圾很重时仍可以保证符合人体工程学的排空操作。

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述	
<b>吸尘器过滤器</b>			
<b>横膜过滤器/织物过滤器</b>			
竖立柱状式过滤器, NT 65/2, NT 75/2	1 2.414-003.0	木质滤芯过滤器由纺织材料制成, 带有 PTFE 涂层和棕色标签。使用 NT 65/2 和 75/2 双电机 Tact 真空吸尘器安全地吸尘大量木材和纤维粉尘。	<input type="checkbox"/>
<b>排空</b>			
<b>尘袋</b>			
处置袋, PE, 60-100 l, 20个	2 6.904-348.0	由聚乙烯(PE)制成的尘袋, 用于清空低尘容器。	<input type="checkbox"/>
Disposal bag LongopacLongopac聚乙烯(PE)尘袋 Ø 357 mm 60l 4个装	3 6.907-506.0	用于Longopac灰尘处理系统的22m长Longopac续接衬管。	<input type="checkbox"/>
<b>滤网篮</b>			
滤篮 Ø 452mm 35l	4 2.860-268.0	具有1.5mm孔径的滤篮可有效分离液体和刮屑。	<input type="checkbox"/>
<b>其他排空支持</b>			
Disposal system LongopacIVC系列Longopac附件系统	5 2.013-050.0	用于取代收集容器进行连接: Longopac处理系统, 用于放置Longopac除尘袋。	<input type="checkbox"/>
吊车- & 叉车-清空装置	6 2.642-842.0	起重机和叉车通过曲柄结构清空污物。直径452mm, 最大负载能力260kg。	<input type="checkbox"/>
<b>其他附件</b>			
IV tube holder Set	7 9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
<b>把手</b>			
Hand grip curved 45°, DN 42DN 40手柄	8 9.977-679.0	45°弯曲的导电型手柄, 不锈钢制。内锥尺寸DN 40。	<input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne SterngriffDN 50手柄	9 9.977-678.0	45°弯曲的导电型手柄, 不锈钢制。内锥尺寸DN 50。	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D不锈钢手柄NW40	10 9.989-036.0	不锈钢制的弯曲导电型手柄。可弯曲45°角, 内锥径为40mm。	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK不锈钢手柄NW50	11 9.988-111.0	不锈钢制的弯曲导电型手柄。可弯曲45°角, 内锥径为50mm。	<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN4045°铝制弯管DN40	12 9.989-544.0	45°角可弯折铝制手柄, DN 40。	<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN5045°铝制弯管DN50	13 9.989-547.0	45°角可弯折铝制手柄, DN 50。	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	14 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



14-15



17




18-19



20-21



22-24



25-26





27-28

	订货号	描述	
<b>把手</b>			
Handle stainless steel AISI 304	15	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	16	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	17	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	18	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	19	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	20	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	21	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
<b>吸管</b>			
Suction tube 750 mm DN40/850mm抽吸管DN40	22	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG850mm抽吸管DN40	23	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
850mm抽吸管DN70	24	9.981-910.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US1500mm铝制抽吸管NW40	25	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D1500mm铝制抽吸管NW50	26	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US850mm不锈钢抽吸管NW40	27	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,850mm不锈钢抽吸管NW50	28	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述	
<b>吸管</b>			
Suction tube carbon 1500mm DN401500mm碳纤维抽吸管DN40	29 9.989-552.0	超轻碳纤维延长管，导电型，DN 40。长度为1500mm。	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN501500mm碳纤维抽吸管DN50	30 9.989-553.0	导电型，超轻碳纤维延长管。内径DN 50，长度为1500mm。	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	31 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	32 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	33 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	34 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	35 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	38 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	39 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
高温铝吸管	40 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
<b>适配器 / 减径管 / 分电器</b>			
<b>适配器附件</b>			
Adapter DN50/DN51DN50转DN51的适配器附件	41 9.989-603.0	DN50转DN51的钢制连接适配器。	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50DN51转DN50的适配器附件	42 9.989-601.0	DN51转DN50的钢制连接适配器。	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述		
<b>适配器 / 减径管 / 分电器</b>				
<b>适配器附件</b>				
Adapter DN50/DN61/DN50转DN61的适配器附件	43	9.989-602.0	DN50转DN61的钢制连接适配器。	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50/DN61转DN50的适配器附件	44	9.989-604.0	DN61转DN50的钢制连接适配器。	<input type="checkbox"/>
<b>减径管</b>				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)DN 70至DN 50的缩小装置	45	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40DN 70至DN 40的缩小装置	46	9.989-690.0	DN 70至DN 40的导电型钢制缩小装置。	<input type="checkbox"/>
DN 50至DN 40的缩小装置	47	9.981-231.0	DN 50至DN 40的缩小装置。材质为导电型钢。	<input type="checkbox"/>
Reducer DN72 auf DN52DN 70至DN 50的不锈钢缩小装置	48	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40DN 70至DN 40的不锈钢缩小装置	49	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
异不锈钢径管AISI 304	50	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
<b>扩展器</b>				
DN50至DN70的扩展装置	51	9.981-921.0	外锥DN50至内锥DN70的异缩小装置。材质为导电型钢。	<input type="checkbox"/>
<b>配电器</b>				
Distributor DN70/DN50/DN50DN70至DN50的Y形转接头	52	9.989-611.0	导电型钢制转接头，适用于DN 70/DN 50 / DN 50。	<input type="checkbox"/>
不锈钢Y形分电器AISI	53	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	54	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>软管</b>				
<b>PVC</b>				
Hose PVC DN40 3 m3m聚氯乙烯(PVC)软管DN40	55	9.989-647.0	聚氯乙烯(PVC)软管，DN50。最高可承受85 °C，导电型。长度为3m。	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m5m聚氯乙烯(PVC)软管DN40	56	9.989-614.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管，DN40。最高可承受85 °C。长度为5m。	<input type="checkbox"/>

可用配件


## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述	
<b>软管</b>			
<b>PVC</b>			
Hose without connection PVC DN40 15m 15m无接头的聚氯乙烯(PVC)软管DN40	57	9.989-633.0	无分接头的聚氯乙烯(PVC)软管, DN40。导电型, 最高可承受85 °C。长度为15m。
Hose PVC DN50 3m 3m聚氯乙烯(PVC)软管DN50	58	9.989-615.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管, DN50。最高可承受85 °C。长度为3m。
Hose PVC DN50 5m 5m聚氯乙烯(PVC)软管DN50	59	9.989-616.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管, DN50。最高可承受85 °C。长度为5m。
Hose without connection PVC DN50 15m 15m无接头的聚氯乙烯(PVC)软管DN50	60	9.989-634.0	无分接头的聚氯乙烯(PVC)软管, DN50。导电型, 最高可承受85 °C。长度为15m。
Hose PVC DN70 3m 3m聚氯乙烯(PVC)软管DN70	61	9.989-635.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管, DN70。最高可承受85 °C。长度为3m。
Hose PVC DN70 5m 5m聚氯乙烯(PVC)软管DN70	62	9.989-643.0	聚氯乙烯(PVC)软管, DN70。最高可承受85 °C, 导电型。长度为5m。
Hose without connection PVC DN70 15m 15m无接头的聚氯乙烯(PVC)软管DN70	63	9.989-636.0	无分接头的聚氯乙烯(PVC)软管, DN70。导电型, 最高可承受85 °C。长度为15m。
Hose PVC DN40 1m 1m聚氯乙烯(PVC)软管DN40	64	9.989-626.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管, DN40。最高可承受85 °C。长度为1m。
Hose PVC DN40 3m	65	9.989-962.0	
Hose PVC DN40 5m	66	9.989-963.0	
软管 PVC DN50 3m	67	9.989-964.0	
Hose PVC DN50 5m	68	9.989-965.0	
<b>EVA</b>			
Extension hose EVA el. DN42 3m 3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW40	69	9.988-088.0	导电型软管, 管径40mm。适用于最高温度65 °C。长度为5m。
备件5m 5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW40	70	9.988-089.0	5m长, 管径40mm的导电型软管。适用于最高温度65 °C。长度为5m。

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0




	订货号	描述		
<b>软管</b>				
<b>EVA</b>				
Hose without connection EVA DN40 15 m15m无接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN40	71	9.989-630.0	无分接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN40。导电型, 最高可承受65 °C。长度为15m。	<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW50	72	9.988-090.0	导电型软管, 管径50mm。适用于最高温度65 °C。长度为3m。	<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW50	73	9.988-091.0	导电型软管, 管径50mm。适用于最高温度65 °C。长度为5m。	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m15m无接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN50	74	9.989-631.0	无分接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN50。导电型, 最高可承受65 °C。长度为15m。	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 3 m3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN70	75	9.989-613.0	导电型乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN70。适用于最高温度65 °C。长度为3m。	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 5 m5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN70	76	9.989-624.0	导电型乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN70。适用于最高温度65 °C。长度为5m。	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN70 15 m15m无接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN70	77	9.989-632.0	无分接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN70。导电型, 最高可承受65 °C。长度为15m。	<input type="checkbox"/>
软管 EVA DN40 3 m	78	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	79	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	80	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	81	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>软管安装套件</b>				
Hose connection kit DN40软管安装套件DN40	82	9.989-627.0	多件式软管连接套件, DN 40。	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50软管安装套件DN50	83	9.989-628.0	多件式软管连接套件, DN 50。	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN70软管安装套件DN70	84	9.989-629.0	多件式软管连接套件, DN 70。	<input type="checkbox"/>

可用配件



## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述	
<b>软管</b>			
<b>软管安装套件</b>			
Hose connection kit DN40	85	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	86	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Hose PU DN40 3 m3m 聚氨酯(PU)软管DN40	87	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m5m 聚氨酯(PU)软管DN40	88	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m15m 无接头的聚氨酯(PU)软管DN40	89	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m3m 聚氨酯(PU)软管DN50	90	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m5m 聚氨酯(PU)软管DN50	91	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m15m 无接头的聚氨酯(PU)软管DN50	92	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m3m 聚氨酯(PU)软管DN70	93	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 5 m5m 聚氨酯(PU)软管DN70	94	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m15m 无接头的聚氨酯(PU)软管DN70	95	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	96	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	97	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	98	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述	
<b>软管</b>			
<b>PU</b>			
软管 PU DN50 5 m	99	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	100	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	101	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	102	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	103	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	104	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	105	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME-PU DN40 3 m 3m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN40	106	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m 5m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN40	107	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m 15m无接口的合金聚氨酯(ME-PU)软管DN40	108	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 3 m 3m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN50	109	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m 5m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN50	110	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m 15m无接口的合金聚氨酯(ME-PU)软管DN50	111	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN70 3 m 3m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN70	112	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述		
<b>软管</b>				
<b>ME-PU</b>				
Hose ME-PU DN70 5 m 5m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN70	113	9.989-648.0	耐油导电型合金聚氨酯(ME-PU)软管, DN 70。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达110 °C。长度为5m。	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN70 15 m 15m无接头的合金聚氨酯(ME-PU)软管DN70	114	9.989-642.0	无分接头的耐油导电型合金聚氨酯(ME-PU)软管, DN70。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达110 °C。长度为15m。	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	115	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	116	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
不带接头的软管ME DN40 15 m	117	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	118	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	119	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	120	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
<b>吸嘴</b>				
<b>标准吸嘴</b>				
Standard nozzle PVC DN40聚氯乙烯(PVC)标配喷嘴DN40	121	9.989-674.0	导电型标配聚氯乙烯(PVC)喷嘴。DN 40。	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50聚氯乙烯(PVC)标配喷嘴DN50	122	9.989-673.0	导电型标配聚氯乙烯(PVC)喷嘴。DN 50。	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42 标配硅胶喷嘴DN42	123	9.988-401.0	硅胶制弹性标配喷嘴, 内锥DN 40。	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52 标配硅胶喷嘴DN52	124	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40标配可切割橡胶喷嘴DN40	125	9.989-677.0	标配导电喷嘴, 可切割橡胶制。DN40。	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50标配可切割橡胶喷嘴DN50	126	9.989-675.0	标配导电喷嘴, 可切割橡胶制。DN50。	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>标准吸嘴</b>			
标配铝制喷嘴DN40	127	9.980-748.0	阳极氧化铝制成的对对角喷嘴，导电型，DN 40。
标配铝制喷嘴DN50	128	9.980-749.0	阳极氧化铝制成的对对角喷嘴，导电型，DN 50。
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	129	9.989-835.0	
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	130	9.989-836.0	
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	131	9.989-837.0	
标准喷嘴硅透明	132	9.989-838.0	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	133	9.989-839.0	
标准喷嘴硅FDA黄色DN-F4	134	9.989-840.0	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	135	9.989-841.0	
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	136	9.989-842.0	
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	137	9.989-843.0	
Standard nozzle silicon FDA transparent	138	9.989-844.0	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	139	9.989-845.0	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	140	9.989-846.0	

可用配件






## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述		
<b>吸嘴</b>				
<b>可弯曲吸嘴</b>				
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D标配易弯折聚氯乙烯(PVC)喷嘴DN40	141	9.981-420.0	由镀锌钢制成的导电柔性圆形喷嘴，带有DN 30橡胶吸嘴。	<input type="checkbox"/>
标配易弯折聚氯乙烯(PVC)喷嘴DN50	142	9.981-421.0	由镀锌钢制成的导电柔性圆形喷嘴DN 50，带有DN 30橡胶吸嘴。	<input type="checkbox"/>
可弯折90°角的标配聚丙烯(PP)喷嘴DN40	143	9.981-429.0	易弯折导电角喷嘴，DN 40，长度为800mm。	<input type="checkbox"/>
可弯折90°角的标配聚丙烯(PP)喷嘴DN50	144	9.981-430.0	易弯折导电角喷嘴，DN 50，长度为800mm。	<input type="checkbox"/>
<b>地面扒头</b>				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40370mm铝制地板喷嘴DN40	145	9.989-683.0	地板喷嘴，370mm，铝制，DN 40。	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40370mm铝制导电地板喷嘴DN40	146	9.989-682.0	地板喷嘴，370mm，铝制，导电型，DN 40。	<input type="checkbox"/>
200mm铝制地板喷嘴DN50	147	9.981-426.0	地板喷嘴，DN 50，200mm抽吸宽度。	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50370mm铝制地板喷嘴DN50	148	9.989-664.0	地板喷嘴，370mm，铝制，导电型，DN 50。	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm铝制地板喷嘴DN50	149	9.987-612.0	导电型多功能地板喷嘴，370mm宽，DN 50。	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50500mm铝制地板喷嘴DN50	150	9.989-684.0	地板喷嘴，500mm，铝制，导电型，DN 50。	<input type="checkbox"/>
500mm铝制导电地板喷嘴DN50	151	9.981-925.0	抽吸宽度500mm带铰链的地板喷嘴，DN 50，导电型。	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm不锈钢导电地板喷嘴DN40	152	9.989-558.0	多功能地板喷嘴(370mm)，导电型，DN 40。	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm不锈钢导电地板喷嘴DN50	153	9.988-115.0	不锈钢制地板喷嘴(370mm)，导电型，DN 50。	<input type="checkbox"/>
220mm带胶条耐油地板喷嘴	154	9.981-923.0	用于地板喷嘴的带塑料条吸扒，220mm宽。	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>地面扒头</b>			
Rubber lips with molding 370mm 370mm 带胶条地板吸嘴	155	9.981-914.0	用于地板吸嘴的带塑料条吸扒，370mm宽。
500mm 带胶条地板吸嘴	156	9.981-915.0	用于地板吸嘴的带异形条的耐油吸扒，500mm宽。
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für 370mm 带胶条导电地板吸嘴	157	9.984-939.0	用于地板吸嘴的导电型吸扒，370mm宽。
500mm 地板吸嘴刷条	158	9.980-764.0	用于地板吸嘴的500mm刷条套件，带异形条。
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	159	9.989-861.0	
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	160	9.989-862.0	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	161	9.989-863.0	
	162	9.989-864.0	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	163	9.989-865.0	
	164	9.989-866.0	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	165	9.989-867.0	
	166	9.989-868.0	
地板吸嘴不锈钢 AISI 316L w	167	9.989-869.0	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	168	9.989-870.0	

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



169-170



171-172



173, 233, 234



176



177



178-179



180



181-182

	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>地面扒头</b>			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	169 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	170 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	171 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	172 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	173 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	174 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	175 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	176 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
<b>宽口吸嘴</b>			
Lane 喷嘴IVC877mmIVC宽型喷嘴DN70	177 2.642-864.0	用于大面积清洁的宽型喷嘴。高度在上下4mm内调节，工作宽度为877mm。	<input type="checkbox"/>
<b>窄缝吸嘴</b>			
Slot nozzle flat DN4015mmx145mm聚丙烯(PP)缝除喷嘴DN40	178 9.988-116.0	导电型扁平多功能塑料缝除喷嘴，DN 42。	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN5015mmx145mm聚丙烯(PP)缝除喷嘴DN50	179 9.988-117.0	导电型扁平多功能塑料缝除喷嘴，DN 52。	<input type="checkbox"/>
22mmx175mm聚氨酯(PU)缝除喷嘴DN50	180 9.981-482.0	聚氨酯(PU)缝除喷嘴，DN 50。	<input type="checkbox"/>
18mmx120mm缝除喷嘴DN50	181 9.981-442.0	导电型钢片缝除喷嘴，DN 50，槽宽17mm。	<input type="checkbox"/>
25mmx120mm缝除喷嘴DN50	182 9.981-465.0	导电型钢片缝除喷嘴，DN 50，槽宽25mm。	<input type="checkbox"/>

可用配件

## 的附件 IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



183



184



185-187



188-189



190-191



192-193



194-195



196-197

	订货号	描述	
<b>吸嘴</b>			
<b>可弯曲窄缝吸嘴</b>			
Nozzle Langschaff Silikon DN5265mm易弯折硅胶缝隙喷嘴DN50	183	9.988-403.0	硅胶制易弯折缝隙喷嘴, DN 50。
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 511mmx58mm易弯折缝隙喷嘴DN40	184	9.989-681.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 11 x 58mm。
Slot nozzle flexible DN 4020mmx45mm易弯折缝隙喷嘴DN40	185	9.981-423.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽20mm, DN 40。
12mmx45mm易弯折缝隙喷嘴DN50	186	9.981-424.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽13mm, DN 50。
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm12mmx45mm易弯折缝隙喷嘴DN50	187	9.981-425.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽20mm, DN 50。
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	188	9.989-847.0	
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	189	9.989-848.0	
<b>表面吸嘴</b>			
Nozzle with connecting piece 90° DN40120mm硅胶表面喷嘴DN40	190	9.988-118.0	导电型橡胶角状喷嘴, DN 40, 适用于食品级使用。
Nozzle with connecting piece 90° DN50120mm硅胶表面喷嘴DN50	191	9.988-119.0	导电型橡胶角状喷嘴, DN 50, 适用于食品级使用。
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN406150mm铝制表面喷嘴DN40	192	9.989-666.0	表面喷嘴, 150mm, 铝制, DN 40。
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50150mm铝制表面喷嘴DN50	193	9.989-665.0	表面喷嘴, 150mm, 铝制, DN 50。
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	194	9.989-849.0	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	195	9.989-850.0	
	196	9.989-851.0	

可用配件